

Lag lokkefugler selv

Å lage lokkefuglene selv er billigere, samtidig som det er en fin forberedelse til jakt sesongen. Her vises profiler av storskarv og and. Skriv ut dokumentet på 12 A4 sider som du så setter sammen og klipper ut profilene. Du bør skrive ut dokumentet 2 ganger for å få med alle profilene.

Noen tips:

- Kryssfiner (f.eks. 10 mm) egner seg godt til å lage lokkefugler av fordi det er et lett materiale i forhold til styrken.
- Lokkeskarvene kan også lages i isopor (styrofoam). De blir lettere å håndtere, men er mer utsatt for skader og vind.
- Bredden på kilene må tilpasses tykkelsen på det materialet du lager lokkefuglene av
- Fest gjerne litt kraftig ståltråd i enden av vingene på storskarven. Når du skal plassere lokkeskarven på ujevnt underlag bøyer du til ståltråden slik at lengden passer til underlaget. Er det mye vind kan det også legges steiner på ståltråden.
- Skarvene males svart, mens endene kan males i ulike farger. Ta utgangspunkt i farger fra de fuglene du skal jakte etter, men gjør det enkelt.
- Malingen må være vannbestandig. Ta en kikk blant malingrester du allerede har - kanskje slipper du å kjøpe.



<http://www.naturanalyser.no/>

Flere tips:

- Lokkendene lenkes sammen i grupper på 4-6 med et par meter mellom hver and. Bruk tau som synker slik at det ikke er synlig i overflaten.
- Lag eller kjøp noe til å forankre i bunnen med. Størrelse og tyngde av denne avhenger av hvor værutsatt jaktområdet ditt er. Mellom forankring og lokkeender bør det være et tau på 10-20 meter.
- En måte å lage forankringen på er å kutte toppen av en 1,5 l. brusflaske og bruke denne som støpeform for sement. Stikker du et par kraftige trepinner på kryss igjennom brusflasken før du støper vil den virke enda bedre.
- Lokkeskarver plasseres på holmer og skjær der det gjerne sitter "ekte" skarver. Plasseres litt tilfeldig, men med nebbet pekende mot dominerende vindretning.



JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID





















