

Benævnelser og mærking av trængboring

<i>Norsk term</i>	<i>Standard mærking</i>		<i>Amerikansk mærking</i>	<i>Flak i abaka</i>	<i>Rekkevidde</i>
<i>Full</i>	<i>0</i>	<i>(*)</i>	<i>F (Full)</i>	<i>I</i>	<i>36,5 meter</i>
<i>Trækvart</i>	<i>00</i>	<i>(**)</i>	<i>IM (Improved Modified)</i>	<i>II</i>	<i>32 meter</i>
<i>Halv</i>	<i>000</i>	<i>(***)</i>	<i>M (Modified)</i>	<i>III</i>	<i>29,5 meter</i>
<i>Kvart</i>	<i>0000</i>	<i>(****)</i>	<i>IC (Improved Cylinder)</i>	<i>IIII</i>	<i>22,5 meter</i>
<i>Sylinder</i>	<i>00000</i>	<i>(C****)</i>	<i>CI, (Cylinder)</i>	<i>IIIII (Ingen)</i>	<i>< 18 meter</i>
<i>Street</i>	<i>SK</i>	<i>(Street 2)</i>	<i>SK (Street)</i>	<i>Ingen</i>	

Løpsvalger: • nederste løp (videst), •• øverste løp (trængest)