

Økomatic – toalettet som verken trenger strøm eller vann

Økomatic er løsningen for hytter som ikke har strøm og kanskje heller ikke innlagt vann. Økomatic er enkelt å installere, enkelt i bruk samtidig som det er effektivt og hygienisk.

Ventilasjon

Det følger med komplett ventilasjonsutstyr. Ventilasjonsrøret kobles til uttaket på toalettets overdelen. Røret kan enten føres direkte gjennom taket eller ut gjennom vegg. Det er viktig at røret har en stigning på min. 45 grader. Det er viktig at det ikke er annen avtrekksventilasjon i samme rom som Økomatic.



ØKOMATIC
hyttetoalett
4 490,-
veil.inkl.mva

Forberedelser før bruk

I bunnen av toalett-beholderen fylles et lag med Bio Life kompoststrø (se side 30) med ca 5 – 6 cm i bakkant, noe mindre foran. Biolife suger effektivt opp væske og gir en godt start på komposteringen. Fyll deretter selve doseringstanken i toalettet med Bio Life. Etter hvert toalett-besøk dekkes avfallet med et nytt lag av Bio Life, noe som gjøres enkelt ved å vri på håndtaket på toppen av toalettet.t.

- Komposterer avfallet luktfritt og miljøvennlig
- Effektiv behandling av overskuddsvæske
- Stor kapasitet: 200 besøk med fast avfall
- 1 sekk BioLife kompoststrø følger med
- Leveres med varmesete som standard

Mål	Sittehøyde 47 cm, totalhøyde 87 cm, bredde 60 cm, dybde 80 cm
Vekt	25 kg (inkl. 1 sekk Bio Life kompoststrø)
Farge	Granitt
Varenummer	110200

Tømming

Økomatic er lett å tømme. Ventilasjonsrør og væske-slange frikobles fra toalettet. Deretter løftes overdelen av, og den fulle beholderen bæres ut. Tøm Økomatic i forkant av hver ny sesong – etter at avfaller har fått tid

til å kompostere. Hvis du tømmer toalettet i løpet av en sesong, bør avfallet etterkomposteres. Dette kan du enkelt gjøre ved å ha en ekstra Økomatic-beholder, eventuelt at du anskaffer en kompostbeholder (se side ??) hvor også annet organisk avfall kan komposteres.